



GE APPLIANCES

ZABEZPIECZENIA, PRZEKROJE, WYMIARY MONTAŻOWE KLIMATYZATORÓW GE APPLIANCES SPLIT I MULTI SPLIT

Model urządzenia	Agregat	Rozstaw otworów mocowania agregatu		Średnice rurociągów		Przekroje kabli		Zabezpieczenie	Max długość instalacji chłodniczej	Max różnica poziomów między jednostkami	Długość instalacji bez doładowania	dodatkowa ilość czynnika
		Szerokość	Głębokość	ciecz	gaz	zasilanie	komunikacja					
		mm	mm	cal	cal	mm 2	mm 2					
FUTURE	GES-NJG25OUT	510	313	1/4	3/8	3 x 1	5 x 1	C 16	15	10	7	20
FUTURE	GES-NJG35OUT	510	313	1/4	3/8	3 x 1,5	5 x 1,5	C 16	15	10	7	20
FUTURE	GES-NJG50OUT	510	313	1/4	1/2	3 x 1,5	5 x 1,5	C 20	25	15	7	20
PRIME +	GES-NMG25OUT	500	256	1/4	3/8	3 x 1	5 x 1	C 16	15	10	7	20
PRIME +	GES-NMG35OUT	510	313	1/4	3/8	3 x 1,5	5 x 1,5	C 16	15	10	7	20
PRIME +	GES-NMG50OUT	510	313	1/4	1/2	3 x 1,5	5 x 1,5	C 20	25	15	7	20
PRIME +	GES-NMG70OUT	628	355,5	1/4	1/2	3 x 2,5	5 x 1,5	C 20	25	15	10	20
FUTURE / PRIME +	GEM-NM40OUT-M	566	317	2 x 1/4	2 x 3/8	3 x 2,5	2 X 5 x 1,5	C 20	30 (20)	15	20	20
FUTURE / PRIME +	GEM-NM50OUT-M	583	319,5	2 x 1/4	2 x 3/8	3 x 2,5	2 X 5 x 1,5	C 20	30 (20)	15	20	20



Appliance Park
Louisville, KY 40225
geappliances.com
zoneline.com
888.231.2548

Generalny dystrybutor w Polsce:
inTECH s.c.
ul. Lubelska 9/11, 26-600 Radom